

Datenblatt / datasheet
machine light series 30
art.no. 312130-15-V2

Bauart / construction type	
Rohrleuchte / tube light	robuste Ausführung / robust construction
Materialspezifikation / specification of material	
Schutzrohr / protection tube	CAB (Cellulose Aceto Butyrat) prismiert / prismatic
2-teilige Verschraubung 2-piece screw connection	Polybutylenterephthalat (PBT) natur Polybutylenterephthalate (PBT) natural
Angaben Leuchtmittel Details of light source	
	Wechselbares Markenleuchtmittel (T5) T16 /840 2x21W Changeable brand light source
	Lichtleistung 4000 Lumen / Luminous flux 4000 Lumen
	Lichtfarbe weiss 4000K / Light colour white 4000K
Angaben EVG Details electronic ballast	
	EVG (HF-Elektronik m. E-Sicherung) mit End of Life (EoL) EVG (electronic ballast) with End of Life (EOL)
	220 - 240 Volt 50-60Hz
	Systemleistung 44W / System power 44W
Umgebungstemperatur Ambient temperature	
Einsatztemperaturen / Ambient temperature	-10 ...+35
Schutzart / Schutzklasse Protection type / Prot.class	
Schutzart / Protection type	IP 65 (IP67 mit Abdichtungsmanschette als Zubehör erhältlich) IP 65 (IP67 with sealing sleeves, available as accessory)
Schutzklasse / Protection class	I
Sonstiges / Others	
	Zwei Kunststoffhalterungen (andere Varianten auf Anfrage) Two holders from plastic (other versions available)
	Durchgangsverdrahtung mit Dichtverschluss zur Lichtbandmontage geeignet through-wired with blind plug – equipped for installation as light band
Maße / Gewicht / VPE Measurements / weight / Packing unit	
Länge x Durchmesser / Length x diameter	984 mm x 68 mm
Leuchtfäche / Illuminated surface	850 mm
Gewicht / Weight	1,624 kg
Verpackungseinheit / Packing unit	1 Stück / 4 Stück /pieces
Ursprungsland/Country of origin	Deutschland / Fed. Rep. of Germany
Prüfzeichen / Zertifikate Approval marks / certificates	

