

Zahnradpumpenaggregat	: SF 6/180 RD - VLFM
Artikelnummer	: ASF6/180RD... alt 062188
Maßblatt	: DPA056D-160VLFM-R22
Ersatzteilliste	: DET056180RD-165
Saug- und Druckanschluss	: SAE 2 ½
Gehäuseteile	: EN-GJL-250 (GG-25)
Wellen	: 16MnCrS5, egh.
Zahnräder, geräuschopti.	: EN-GJS-400-15 (GGG-40) ionitriert, schrägverzahnt
Wellenabdichtung	: Radialwellendichtring
Elastomere	: FKM
Fördermedium	: Schmieröl
Viskosität	: 50-5000 cSt
Temperatur	: 10-60°C
Fördermenge	: ca. 256 l/min.
Druck	: 5 bar
Drehzahl	: 1450 1/min.
Druckbegrenzungsventil	
Einstellbereich	: 2-16 bar
Öffnungsdruck	: 8 bar
Drehrichtung	: rechts
Probelauf	: ja, mit HLPD 46
Kupplung	: BKUA095-2442-301
Pumpenträger mit Fuß	: BLF056350188LA21
Drehstrommotor	: LDM160-06- (Siemens)
Motordaten:	
Leistung	: 11 kW
Drehzahl	: 1500 1/min.
Spannung	: 550 Volt - Dreieck
Effizienzklasse	: IE3
Frequenz	: 50 Hz
Schutzart	: IP 56
Bauform	: B 5
Aggregatanstrich	: grundiert
Typenschild	: ETY924-D/E--PE02