60 Hz

		XD250 (2)	X250 (3)	X1100 (3)	X1500 (3)	LS52	TS52	SS52	SS82	SS152B	SS252B	SS402B	SS702	X252 (3)	X1102 (3)	X1502 (3)
RATED VOLTAGE	VOLTS	120				240								240		
SYNCHRONOUS SPEED	RPM	72				28.8	200	72						72		
MAX. CURRENT	AMPS	0.6	0.6	3.0	3.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.35	1.5	1.5
MIN. PULL-OUT TORQUE	OZ-IN	250	250	1100	1500	40	50	50	80	175	300	400	700	250	1100	1500
	NCM	177	177	177	1059	28.2	35.3	35.3	56.5	124	212	282	494	177	777	1059
MAX. LOAD INERTIA	KG-CM²	9	9	26	35	1.5	0.75	1.5	1.5	4.5	9.0	13	30	9	26	35
RESISTOR KIT P/N A201052-	GROUP #	13	13	25	20	24	12	29	29	30	15	15	28	15	26	18
RESISTANCE (± 5%)	OHMS	150	150	100	55	4000	1200	1500	1500	1000	500	500	500	500	400	250
WATTAGE RATING	WATTS	50	50	160	375	25	25	10	10	25	50	50	100	50	160	200
CAPACITOR KIT P/N A201053-	GROUP #	10	10	26	14	5	23	7	7	23	12	12	30	12	28	16
CAPACITANCE (± 6%)	MFD	6.5	5.5	17.5	30	0.5	1.0	0.67	0.67	1.0	1.75	1.75	3.0	1.75	4.0	8.0
AC VOLTAGE RATING (MIN)	VRMS	330	330	330	330	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660