




PATE BA

PATE ANTI GRIPPANTE BLANCHE, + 1000°C

INDUSTRIES ALIMENTAIRES



DEFINITION

La PATE BA est un lubrifiant d'assemblage dit 'lubrifiant céramique', utilisable au montage de toutes pièces vissées, destiné aux très hautes températures et en utilisation sur des alliages ferreux et non ferreux. Ce produit est conforme aux exigences pour une utilisation dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

BENEFICES

La PATE BA assure une protection très efficace contre la rouille et la corrosion de contact. Elle est utilisable au montage de toutes pièces vissées, goujons, raccords filetés ou joints. Après de longues périodes (plusieurs années), les pièces pourront être démontées sans difficultés. C'est un lubrifiant propre et efficace.

DOMAINE D'APPLICATION

La PATE BA est particulièrement recommandée pour les alliages non ferreux où des problèmes de compatibilité chimique peuvent exister avec d'autres types de pâtes plus classiques. Traitement des outillages et moules en plasturgie. Pate anti-grippante pour industries alimentaires, pharmaceutiques, papetières, travaux publics, ... Utilisable comme pâte THERMOCONDUCTRICE.

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc crème
Texture	lisse
Point de goutte	néant
Pénétration à 25°C (NFT 60-132)	300/340
Grade NLGI.....	1
Densité.....	1.6
Température d'utilisation	-25 à +1000°C (lubrification sèche)

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

MODE D'EMPLOI

Appliquer la PATE BA, au pinceau ou à la brosse, avant montage, sur des pièces propres et dégraissées.

EMBALLAGES

Tube 200 g	Réf. 3640 T4	x 12
Boite 1 Kg	Réf. 3640 B7	x 6

HOMOLOGATION



- InS H1 Registered No: 1797218

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com